



**SHERWIN  
WILLIAMS.**

**COLONIAL STYLE®**

**LÁTEX MATE**

**LINEA B79**



**DESCRIPCIÓN**

**Colonial Style Látex Mate** está formulada con pigmentos y resinas de muy buena calidad, brindando propiedades de adherencia, rendimiento, cubrimiento y duración. Desarrollado con tecnología Anti-hongos. Libres de plomo y mercurio. Muy buena resistencia al exterior e interior. Es ideal para lograr ambientes agradables y su fácil aplicación y limpieza lo hacen una excelente opción en el hogar y la oficina.

**VENTAJAS**

- Acabado duradero
- Muy buena adherencia
- Muy buen rendimiento
- Muy buen cubrimiento
- Disimula los defectos de la superficie
- Variedad de colores
- Ideal para el hogar y oficina
- Fácil de aplicar
- Libre de plomo y mercurio
- Amigable con el medio ambiente.
- Resistencia a la formación de hongos

**USOS RECOMENDADOS**

- Exterior e interior

Tipos de superficie:

- \* Acero / Hierro
- \* Aluminio/Galvanizado
- \* Bloque de Concreto
- \* Concreto / Repello
- \* Drywall
- \* Madera
- \* Stucco Cementicio

**DATOS TECNICOS**

**Color:** Variedad de colores listos para usar.

**Rendimiento:** 38-48 m<sup>2</sup>/gal. a 1mils seco

**Espesor recomendado:** 1.5 a 2.0 mils seco

**Rendimiento al espesor recomendado:** 19 a 32 m<sup>2</sup>/ gal.

Nota: Rendimiento teórico sujeto a porosidad de la superficie y herramienta utilizada.

**Tiempo de secado:**

Dependiendo de la temperatura y la humedad

Tacto: 30 min

Retocar: 2-4 horas

Completo: 12 horas

**Brillo a 60°:** 0-5 (Mate)

**Reducción:**

**Brocha/ Rodillo** Hasta 10% con agua

**Airless** No es necesario

**Sólidos/peso:** 40-50%

**Sólidos/volumen:** 26-32%

**Peso por galón:** 10.6 – 11.7lbs.

Porcentaje de sólidos varían dependiendo del color en referencia.

**SISTEMAS RECOMENDADOS**

**Acero / Hierro**

1 mano Builders Base Anticorrosivo 4000 Colonial

2 manos Colonial Style Látex Mate

**Aluminio/ Galvanizado**

1 mano de Builders Base Anticorrosivo Base Agua

2 manos Colonial Style Látex Mate

**Bloques de Concreto**

1 mano Builders Base Sellador para Bloques de Concreto

2 manos Colonial Style Látex Mate

**Concreto/Repello, Stucco Cementicio (curado 30 días)**

1 mano Builders Base Sellador para Concreto 4000

2 manos Colonial Style Látex Mate

**Drywall**

1 mano Builders Base Sellador para Tablayeso (interior) o 1 mano Builders Base Sellador para Concreto 4000 (exterior)

2 manos Colonial Style Látex Mate

**Madera**

1 mano Sherwood Sellador Base Agua

2 manos Colonial Style Látex Mate

**Superficies previamente pintadas**

2 manos Colonial Style Látex Mate

ARQ-Rev.11/2011

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.



# COLONIAL STYLE®

LÁTEX MATE

LINEA B79



## CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima es cálido y soleado. No aplique si hay pronóstico de lluvia.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Aplique Builders Solution Masilla para Grietas de Sherwin-Williams para rellenar fisuras y otras imperfecciones en la superficie. Lije y limpie el polvo.

Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, óxido, aceite, ceras, etc. Lave y permita que la superficie seque.

Cualquier problema de humedad o filtración debe ser corregido antes de pintar.

### **Superficies nuevas**

Aplique un sellador Builders Base adecuado según el tipo de superficie a pintar.

### **Superficies previamente pintadas**

Debe removerse toda pintura antigua o mal adherida con la ayuda de espátulas y cepillos de alambre de forma manual o mecánica.

Si la superficie tiene yesamiento, lave para eliminar el polvo suelto, deje secar y aplique Builders Solution Acondicionador de Superficies Sherwin-Williams.

Si la pared tiene hongos, algas o moho, se debe remover antes de pintar con Builders Solution Removedor de Hongos, Algas y Moho y luego aplicar Builders Solution Inhibidor de Hongos, para prevenir su aparición futura.

### **Superficies Brillantes**

Aplique una mano de Builders Solution Aparejo y Bloqueador de Manchas Sherwin Williams para eliminar el brillo sin necesidad de lijar.

Para eliminar el brillo con lija, utilice granulado fino, para abrir el poro y generar adhesión. Limpie la superficie.

### **Concreto, Repello, Bloque de Concreto, Stucco Cementicio**

Toda la superficie nueva debe estar curada según recomendación del fabricante.

La superficie debe tener un pH entre 6-9 para aplicar el sistema de pintura recomendado.

### **Superficies Metálicas**

La superficie debe estar libre de óxido y grasa.

## EQUIPO DE APLICACIÓN

Proteja los muebles y el piso en áreas a pintar. Antes de aplicar la pintura, asegúrese de homogenizarla bien.

### **Brocha**

Use una brocha de cerda poliéster. Medida según se requiera.

### **Rodillo**

En superficies lisas use una felpa de 3/8" de espesor. En superficies rugosas use una felpa de 1/4" de espesor.

### **Airless**

Presión.....2000psi

Boquilla.....0.017"-0.021"

## INFORMACIÓN DE LIMPIEZA

Limpie sus manos, herramientas y salpicaduras de pintura húmeda usando agua y jabón.

Si se requiere lavar las superficies pintadas, se recomienda lavarlas con una esponja, agua y detergente suave después de 7 días.

## PRESENTACIONES DISPONIBLES

- Cuarto de galón, galón y cubeta. Pregunte a su distribuidor por medidas especiales.

ARQ-Rev.11/2011

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América  
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.



**SHERWIN  
WILLIAMS.**

**COLONIAL STYLE®**

**LÁTEX MATE**

**LINEA B79**



### PRECAUCIONES

Evitar el contacto prolongado con la piel. Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación. En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua.

No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido NO INDUCIR AL VOMITO y busque ayuda médica inmediatamente.

Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación respiratoria, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración buscar ayuda médica inmediata.

**MANTENER FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS**

### RECOMENDACIONES

1. Asegúrese de almacenar la pintura en recipientes herméticamente cerrados en un lugar fresco y seco.
2. No almacene la pintura diluida.

### GARANTÍA

SHERWIN-WILLIAMS de Centro América garantiza la satisfacción de sus clientes con la calidad del producto que cumple con las especificaciones y usos para los que ha sido fabricado. Esta garantía queda supeditada a que el producto haya sido aplicado y la superficie haya sido preparada de conformidad a las especificaciones de la hoja técnica e instrucciones del fabricante. En caso que se encuentre un producto defectuoso en el envase, SHERWIN-WILLIAMS de Centro América puede optar por reemplazar una cantidad equivalente del mismo producto, o reembolsar el precio original de adquisición hasta 6 meses después de la fecha de la compra. En caso de que el defecto de la pintura aparezca sobre superficies ya pintadas, SHERWIN-WILLIAMS de Centro América puede optar por reparar el área afectada, o reembolsar el precio de la pintura que cubra dicha área, sin incluir los costos de remoción y aplicación. En todo caso de reclamos por defecto de producto es indispensable la presentación de la factura original, y la presentación del reclamo por escrito a Sherwin-Williams de Centro América. Sherwin-Williams de Centro América se reserva el derecho de aceptar o rechazar cada reclamo después de analizar cada caso individualmente. La presente garantía no será aplicable cuando los fallos sean el efecto de someter el producto a condiciones diferentes para las que fue diseñado y sin seguir las indicaciones, instrucciones y especificaciones de la hoja técnica. Esta garantía no será aplicable cuando falle el sustrato sobre el cual se aplica la pintura, cuando la pintura se vea afectada por hongos, algas o filtraciones de agua, o sales en el acabado o repello de la pared.

### ADVERTENCIA

La información y recomendaciones establecidas en esta Hoja Técnica de Producto se basan en pruebas conducidas por parte de Sherwin-Williams de Centro América. Dicha información y recomendaciones aquí establecidas están sujetas a cambios y corresponden al producto tal y como se ofrece al momento de la publicación. Consulte con su representante de Sherwin-Williams para obtener la Hoja Técnica de Producto y el Boletín de Aplicaciones más reciente.

ARQ-Rev.11/2011

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América  
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.